

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 5/25.02.2025

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** WINPLAST.
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** Glaf din PVC tip WINPLAST de culoare albă/cu suprafața vizibilă laminată la cald cu folie decorativă din PVC albă/cu suprafața vizibilă laminată la cald cu folie decorativă în diferite nuanțe (Stejar Auriu, Stejar Rustic, Nuc, Mahon, Wenge, Marmură, Mooreiche, Schwarzbraun, Winchester, Turner Oak, Country Oak, Black Matt, Gri Antracit-lemn, Gri Antracit-lis).
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** la interior, pentru protecția părții inferioare a golului ferestrelor la clădiri de locuit, administrative și social-culturale, în lucrări noi sau de renovare, atât în scop estetic cât și funcțional.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
ROMTERA PRODUCT SRL, Buzău, șos. Brăilei, km. 7, Județul Buzău, tel: +40 752 169 053;
Punct de lucru: Valea Călugărească, Str. Gării, nr. 35, Județul Prahova, tel: +40 752 169 053.
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1762-2024, elaborat de
INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Șos. Pantelimon nr. 266, 021652, Sector 2, București,
Tel: (4021) 627 27 40, Fax: (4021) 255 18 52
- Performanța produsului:**

Caracteristici	Standard de încercări	Valori de referință	Valori declarate
Glaf din PVC laminat cu folie decorativă din PVC			
Tensiune de încovoiere la deformare maximă 5 %	SR EN ISO 178:2019 Metoda A	-	44 (- 1; + 1) MPa
Modul la încovoiere		≥ 2200 MPa	3019 (- 300; + 200) MPa
Rezistență la șoc, la temperatură (+ 23)°C (masă de 1 kg, înălțime 500 mm)/Nivel de energie	SR EN 477:2018 SR EN 13245-2:2009	10 epruvete încercate/ max. 1 epruvetă spartă/ 05 J	10 epruvete încercate/ 0 epruvete sparte 05 J
Reversie la cald (1h la +100°C)	SR EN 479:2018	≤ 2 %	2,3 %
Glaf din PVC Alb			
Tensiune de încovoiere la deformare maximă 5 %	SR EN ISO 178:2019 Metoda A	-	35 (- 3; + 3) MPa
Modul la încovoiere		≥ 2200 MPa	2297 (- 200; + 400) MPa
Rezistență la șoc, la temperatură (+ 23)°C (masă de 1 kg, înălțime 400 mm)/ Nivel de energie	SR EN 477:2018 SR EN 13245-2:2009	10 epruvete încercate/ max. 1 epruvetă spartă/ 04 J	10 epruvete încercate/ 0 epruvete sparte 04 J
Reversie la cald (1h la +100°C)	SR EN 479:2018	≤ 2 %	2,2 %
Conductivitate termică echivalentă, λ_{10} / Rezistență termică, R_{10} (la temperatura medie a epruvetei de 10°C)	SR EN 12667:2002	-	0,09 W/(mK)/0,23 (m²K)/W

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții (laborator acreditat RENAR, certificat LI 320 și autorizat ISC, certificat nr. 4134) din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București, Tel: (4021) 627 27 40, Fax: (4021) 255 18 52 din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru fabricant de către: DIRECTOR GENERAL/Cafer KOC/05.02.2025

ROMTERA PRODUCT SRL

Buzău, șos. Brăilei, km. 7, Județul Buzău, tel: +40 752 169 053

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 1/25.02.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Glaf din PVC tip WINPLAST

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

Glaf din PVC tip WINPLAST Alb, cu structură celulară și dimensiunile standard: lungime, 6000 mm; lățime, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 și 600 mm; grosime, 20 mm.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: la interior, pentru protecția părții inferioare a golului ferestrelor la clădiri de locuit, administrative și social-culturale, în lucrări noi sau de renovare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

ROMTERA PRODUCT SRL, Buzău, șos. Brăilei, km. 7, Județul Buzău, tel: +40745 660 910;

Punct de lucru: Valea Călugărească, Str. Gării, nr. 35, Județul Prahova, Tel./Fax: (0244)236 481/236 451

5. Performanța produsului:

Caracteristici esențiale	Specificație tehnică	Performanță rezultată la încercare	Performanță declarată
Tensiune de încovoiere la deformare maximă 5 %	SR EN ISO 178:2019 Metoda A	35,3 MPa	35 (- 3; + 3) MPa
Modul la încovoiere		2297 MPa	2297 (- 200; + 400) MPa
Rezistență la șoc, la temperatură (+ 23)°C (masă de 1 kg, înălțime 400 mm)/ Nivel de energie	SR EN 477:2018 SR EN 13245-2:2009	10 epruvete încercate/ max. 1 epruvetă spartă/ 04 J	Rezistent la șoc, nivel de energie 04 J și temperatură (+ 23)°C
Reversie la cald (1h la +100°C)	SR EN 479:2018	2,2 %	≤ 2 %
Conductivitate termică echivalentă, λ_{10} / Rezistență termică, R_{10} (la temperatura medie a epruvetei de 10°C)	SR EN 12667:2002	0,09 W/(mK)/0,23 (m²K)/W	0,09 W/(mK)/0,23 (m²K)/W

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții (laborator acreditat RENAR, certificat LI 320 și autorizat ISC, certificat nr. 4134) din INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București, Tel: (4021) 627 27 40, Fax: (4021) 255 18 52 din INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru fabricant de către:

DIRECTOR GENERAL/Cafer KOC/05.02.2025